

◆ 出力カード

製品名	仕様	
4チャンネルグラフィックカード TMC-Image2K  <p>※TMC-Image4K、TMC-ImageDP4+などの出力カードと併用できません。</p>	出力	HDMI2.0 × 4
	最大出力解像度	2560 × 1600 @60Hz × 4
		HDCP2.2対応 (入力カードに準ずる)
	出力コネクタ	HDMI
	1システムあたりの実装可能数	最大8枚 (32出力)
4チャンネル4Kグラフィックカード TMC-Image4K  <p>※TMC-Image2K、TMC-ImageDP4+などの出力カードと併用できません。</p>	出力	HDMI2.0 × 4
	最大出力解像度	3840 × 2160 @60Hz × 4
		HDCP2.2対応 (入力カードに準ずる)
	出力コネクタ	HDMI
	1システムあたりの実装可能数	最大6枚 (24出力)

◆ 入力カード

製品名	仕様	
2チャンネルHDMIキャプチャカード TMC-SC-UHD2  <p>4Kデジタル放送に対応</p>	入力	HDMI2.0 × 2
	入力フォーマット	HDMI
	最大入力解像度	4096 x 2160 @ 60fps
		HDCP2.2対応
	入力コネクタ	HDMI
2チャンネル Display Port キャプチャーカード TMC-SC-DP2 	入力	DisplayPort 1.2 × 2
	入力フォーマット	DisplayPort
	最大入力解像度	4096 × 2160 @ 60fps
		HDCP1.3対応
	入力コネクタ	DisplayPort
4チャンネル HD キャプチャーカード TMC-SC HD4+/H (HDMI スプリッターケーブル付) TMC-SC HD4+/D (DVI スプリッターケーブル付) 	入力	HDMI 1.4 × 2、HDMI 1.3 × 2
	入力フォーマット	DVI、HDMI
	最大入力解像度	3840 × 2160 @ 30fps (HDMI 1.4) 1920 × 1080 @ 60fps (HDMI 1.3)
		HDCP1.3対応
	入力コネクタ	HDMI (TMC-SC HD4+/H)、DVI (TMC-SC HD4+/D)

製品名	仕様	
4チャンネルSDIキャプチャカード TMC-SC-SDI4 	入力	SDI×4
	入力フォーマット	3G/HD/SD SDI
	最大入力解像度	2048 × 1080@60fps
	入力コネクタ	BNC
8チャンネルビデオキャプチャカード TMC-SD8 	入力	コンポジット/S-ビデオ ×8
	入力フォーマット	コンポジットビデオ、S-ビデオ とともに PAL、NTSC、SECAM
	入力コネクタ	BNC (16BNC 変換アダプタ付属)

◆ デコーディングカード

デコーディングカード TMC-Active SQX  ・IPカメラやエンコーディングカードなど、複数のビデオストリーミングを同時受信。フルHD(1080P) @30fpsを12ストリーム同時表示可能。	入力	Giga Bit Ethernet port ×2
	ストリームフォーマット	H.264/MPEG4/MJPEG/WMV
	プロトコル	RTSP/HTTP
	キャパシティ	各Ethernet port毎に最大入力800 MB/s
	スケーリング	デコードされた映像は自由に拡大、縮小、複製が可能

※本カタログに記載された内容、仕様は予告なく変更される場合があります。

株式会社 **東和エンジニアング**

**TOWAROW** サポートセンター  
From TOWA ENGINEERING



トウワロー  
**0120-108624**

email : support24@towaeng.co.jp

ぜひ、ホームページをご覧ください

▶▶▶ [www.towaeng.co.jp](http://www.towaeng.co.jp)